

## Bauabkantmaschine BAM

### Standardausstattung:

#### BAM 1000

- Schnell drehbare Oberwange mit Spitzschiene und Geißfuß für enge Kantungen
- Biegeschiene 15 mm
- Mit wenigen Handgriffen zerlegt und transportabel
- Oberwangenschnellklemmung
- Hinteranschlag und Blechauflagesystem 500 mm
- Schneideinrichtung: Rollenschere incl. Führungsschiene für max. Materialstärke 0,8 mm St37
- Untergestell mit 4 Rollen:  
2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar
- Biegewinkelanzeige



#### BAM 2000

- Spitzschiene 20°, wechselbar
- Biegeschiene 15 mm, wechselbar
- Biegewange bombierbar
- Biegewangenverstellung für Einsatz von Rundschiene
- Oberwange mit Gewichtsausgleich
- Oberwangenschnellklemmung mit Einhandgriffbetätigung
- Hinteranschlag und Blechauflagesystem 750 mm
- Schneideinrichtung: Rollenschere incl. Führungsschiene für max. Materialstärke 0,8 mm St37
- Untergestell abnehmbar mit 4 Rollen:  
2 Bock- und 2 Lenkrollen, feststellbar
- Biegewinkelanzeige



### Maschinendaten im Überblick:

**BAM**

Typ	Nutzlänge mm	Blechdicke mm
1000 x 0,8	1020	0,80
2000 x 0,75	2020	0,75